

INFORMAÇÕES GERAIS

Modelo	LK XAC-481	LK XAC-A471
Código	REF. 26028	REF. 26056
Aplicação da estação de controle	Motor de elevação de velocidade única	
Composição da estação de controle	4 Botões de pressão	
Tipo de botão de controle	1° Botão 1NF + 1NA sobe	1° Botão 1NA sobe
	2° Botão 1NF + 1NA desce	2° Botão 1NA desce
	3° Botão 1NF + 1NA direita	3° Botão 1NA direita
	4° Botão 1NF + 1NA esquerda	4° Botão 1NA esquerda
Bloco de contato compatível	ZB2BE102 + ZB2BE101 para cada direção	
Interbloqueio mecânico	Com interbloqueio mecânico entre pares	
Conexões - terminais	Parafusos dos terminais 1x0.5 2x1.5mm ² sem extr. do cabo	
	Parafusos dos terminais 1x0.5 1x2.5mm ² com extr. do cabo	
Padrões	EN/IEC 60204-32	
	EN/IEC 60947-5-1	
	UL 508	
	CSA C22 2 No 14	
Certificação do produto	CCC	
	GOST	
Designação de código de contato	A600 AC-15 600V 1.2A IEC 60947-5-1 apêndice A	
	Q600 DC-13 600V 0.1A IEC 60947-5-1 apêndice A	
	A600 AC-15 240V 3A IEC 60947-5-1 apêndice A	
	Q600 DC-13 250V 0.27A IEC 60947-5-1 apêndice A	
Potência de func. nominal em W	40W DC-13 1000000 ciclos 60 cyc/mn 120V 0.5 indutivo	
	48W DC-13 1000000 ciclos 60 cyc/mn 48V 0.5 indutivo	
	65W DC-13 1000000 ciclos 60cyc/mn 24V 0.5 indutivo	
Descrição de terminais ISO n°1	(11-12) NF	
	(13-14) NA	
Identificador de terminal	(11-12) NF	
	(13-14) NA	

DIMENSÕES (MM)

