

INFORMAÇÕES GERAIS

Modelo	LK XAC-2813		LK XAC-A2713
Código	REF. 26034		REF. 26058
Aplicação da estação de controle	Motor de elevação com velocidade única		
Composição da estação de controle	2 Botões de pressão + 1 parada emergência		
Tipo de botão de controle	1º Botão de emergência ø 30mm 1NF travamento		
	2º Botão 1NF + 1NA sobe	2º Botão 1NA sobe	
	3º Botão 1NF + 1NA desce	3º Botão 1NA desce	
Bloco de contato compatível	ZB2BE102 para botão de emergência		
	ZB2BE102 + ZB2BE101 para cada direção		
Interbloqueio mecânico	Com interbloqueio mecânico		
Conexões - terminais	Parafusos dos terminais 1x0.5 1x2.5mm² sem extr. do cabo		
	Parafusos dos terminais 1x0.5 2x1.5mm² com extr. do cabo		
Certificação do produto	CCC		
	GOST		
Designação de código de contato	A600 AC-15 240V 3A IEC 60947-5-1 apêndice A		
	Q600 DC-13 600V 0.1A IEC 60947-5-1 apêndice A		
	A600 AC-15 600V 1.2A IEC 60947-5-1 apêndice A		
	Q600 DC-13 250V 0.27A IEC 60947-5-1 apêndice A		
Operação dos contatos	Abertura lenta		
Força de funcionamento	8N botão de emergência		
	13N botão de pressão		
Potência de func. nominal em W	40W DC-13 1000000 ciclos 60 cyc/mn 120V 0.5 indutivo		
	48W DC-13 1000000 ciclos 60 cyc/mn 48V 0.5 indutivo		
	65W DC-13 1000000 ciclos 60cyc/mn 24V 0.5 indutivo		
Descrição de terminais ISO nº1	(11-12) NF		
	(13-14) NA		
Identificador de terminal	(11-12) NF		
	(13-14) NA		

DIMENSÕES (MM)

