

Fabricados de acordo com as normas internacionais IEC 185-1987, VDE0414 E BS7626, os transformadores de corrente podem ser utilizados para controle, procedimentos de testes, visualização da corrente consumida por dispositivos elétricos, proteção contra sobrecorrentes e demais aplicações onde é necessária amostra da corrente.

INFORMAÇÕES GERAIS

Código	Referência	Relação	Consumo em VA	Frequência		
27001	LKM-30	30/5A	2.5VA	50/60Hz		
27002	LKM-30	40/5A				
27003	LKM-30	50/5A				
27004	LKM-30	60/5A				
27005	LKM-30	100/5A				
27006	LKM-30	150/5A	5VA			
27007	LKM-30	200/5A				
27008	LKM-30	250/5A				
27021	LKM-40					
27009	LKM-40	300/5A				
27022	LKM-60					
27010	LKM-40	400/5A				
27023	LKM-60					
27011	LKM-40	500/5A				
27024	LKM-60					
27012	LKM-60	600/5A				
27013	LKM-60	800/5A				
27025	LKM-100					
27014	LKM-60	1000/5A				10VA
27015	LKM-100					
27016	LKM-100	1250/5A				
27017	LKM-100	1600/5A				
27018	LKM-100	2000/5A	15VA			
27019	LKM-100	2500/5A				
27020	LKM-100	3000/5A				

Tensão máxima de serviço	660Vca
Frequência de operação	50/60Hz
Classe de precisão	1%
Fator térmico nominal	1,2.In
Corrente térmica (Ith)	60.In 1s
Corrente Dinâmica (Id)	150.In 0,5s
Tensão máxima de isolamento	3kV
Classe de temperatura	B (130°)



DIMENSÕES (MM)

