





**40035**  
Corrente (A): 63A  
Voltagem (V): 220-240V~  
Grau de Proteção: IP65



Posição contato terra	9h		
	63	125	
Corrente nominal (A)	Polo		
	4		
Dimensão (mm)	a	240	309
	b	115	129
	c	16-38	30-64
	d	108	123
Cabo de secção transversal de área nominal ( mm <sup>2</sup> )		6-16	16-50




**40002**  
**40005**  
Corrente (A): 16A, 32A  
Voltagem (V): 380-415V~  
Grau de Proteção: IP44



Posição contato terra	6h		
	16	32	
Corrente nominal (A)	Polo		
	4		
Dimensão (mm)	a	150	182
	b	79	94
	c	56	65
	φ	7-16	7-20
Cabo de secção transversal de área nominal ( mm <sup>2</sup> )		1-2.5	2.5-6




**40007**  
**40072**  
Corrente (A): 63A, 125A  
Voltagem (V): 380-415V~  
Grau de Proteção: IP65, IP67



Posição contato terra	6h		
	63	125	
Corrente nominal (A)	Polo		
	4		
Dimensão (mm)	a	240	309
	b	115	129
	c	16-38	30-64
	d	108	123
Cabo de secção transversal de área nominal ( mm <sup>2</sup> )		6-16	16-50




**40031**  
**40034**  
Corrente (A): 16A, 32A  
Voltagem (V): 220-240V~  
Grau de Proteção: IP44



Posição contato terra	9h		
	16	32	
Corrente nominal (A)	Polo		
	5		
Dimensão (mm)	a	171	185
	b	93	101
	c	64	71
	φ	7-20	7-20
Cabo de secção transversal de área nominal ( mm <sup>2</sup> )		1-2.5	2.5-6




**40003**  
**40006**  
Corrente (A): 16A, 32A  
Voltagem (V): 380-415V~  
Grau de Proteção: IP44



Posição contato terra	6h		
	16	32	
Corrente nominal (A)	Polo		
	5		
Dimensão (mm)	a	171	185
	b	93	101
	c	64	71
	φ	7-20	7-20
Cabo de secção transversal de área nominal ( mm <sup>2</sup> )		1-2.5	2.5-6



**40073**  
**40074**  
Corrente (A): 63A, 125A  
Voltagem (V): 380-415V~  
Grau de Proteção: IP67



Posição contato terra	6h		
	63	125	
Corrente nominal (A)	Polo		
	5		
Dimensão (mm)	a	240	309
	b	115	129
	c	16-38	30-64
	d	108	123
Cabo de secção transversal de área nominal ( mm <sup>2</sup> )		6-16	16-50