

Os Blocos de Distribuição Lukma são produzidos em termoplástico auto extingüível ideais para a derivação dos circuitos de alimentação nos quadros elétricos, em diferentes seções de cabos. Disponíveis na versão monopolar, permitem aplicações nas correntes de 80A a 400A com instalação por encaixe em trilho DIN ou com parafusos na placa de montagem. Possuem IP20 e estão de acordo com a norma IEC60947-7-1.



### INFORMAÇÕES GERAIS

| Código | Modelo   | Entrada de Cabo         | Saída de Cabo                       | Dimensões |    |    |
|--------|----------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|----|----|
|        |          |                         |                                     | A         | B  | C  |
| 67001  | LK11-85  | 1 X 6-6mm               | 4 x 2.5-6mm/3 x 2.5-16mm            | 28        | 65 | 46 |
| 67002  | LK11-125 | 1 x 6-16mm/1 x 10-35mm  | 6 x 2.5-16mm                        | 29        | 75 | 46 |
| 67003  | LK11-160 | 1 x 10-35mm/1 x 10-70mm | 6 x 2.5-16mm                        | 29        | 75 | 46 |
| 67004  | LK11-250 | 1 x 35-120mm            | 2 x 35mm/4 x 2.5-10mm/5 x 2.5-16 mm | 48        | 95 | 49 |
| 67005  | LK11-400 | 1 x 95-185mm            | 2 x 35mm/4 x 2.5-10mm/5 x 2.5-16 mm | 48        | 95 | 49 |

| Código | Modelo   | Corrente | Corrente de Curto-Circuito                        |                                    | Polos | Tensão | Grau de proteção |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|------------------|
|        |          |          | Corrente de Curto-Circuito de curta duração (Ipk) | Corrente de Curto-Circuito (Icw1s) |       |        |                  |
| 67001  | LK11-85  | 85       | 22 kA                                             | 3 kA                               | 1     | 600V   | IP 20            |
| 67002  | LK11-125 | 150      | 30 kA                                             | 4,2 kA                             |       |        |                  |
| 67003  | LK11-160 | 200      | 30 kA                                             | 11,8 kA                            |       |        |                  |
| 67004  | LK11-250 | 255      | 51 kA                                             | 24,5 kA                            |       |        |                  |
| 67005  | LK11-400 | 355      | 51 kA                                             | 24,5 kA                            |       |        |                  |

### DIMENSÕES (MM)

