



40043
40044
Corrente (A): 16A, 32A
Voltagem (V): 110-130V~
Grau de Proteção: IP44



Posição contato terra	4h		
Corrente nominal (A)	16	32	
	Polo 3		
Dimensão (mm)	a	150	182
	b	69	94
	c	50.5	65
	φ	7-16	7-20
	Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6




40001
40004
Corrente (A): 16A, 32A
Voltagem (V): 220-240V~
Grau de Proteção: IP44



Posição contato terra	6h		
Corrente nominal (A)	16	32	
	Polo 3		
Dimensão (mm)	a	150	182
	b	69	94
	c	50.5	65
	φ	7-16	7-20
	Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6




40045
40071
Corrente (A): 63A, 125A
Voltagem (V): 220-240V~
Grau de Proteção: IP67



Posição contato terra	6h		
Corrente nominal (A)	63	125	
	Polo 3		
Dimensão (mm)	a	240	309
	b	115	129
	c	16-38	30-64
	d	108	123
	Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	6-16	16-50




40029
40032
Corrente (A): 16A, 32A
Voltagem (V): 380-415V~
Grau de Proteção: IP44



Posição contato terra	9h		
Corrente nominal (A)	16	32	
	Polo 3		
Dimensão (mm)	a	150	182
	b	69	94
	c	50.5	65
	φ	7-16	7-20
	Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6



40030
40033
Corrente (A): 16A, 32A
Voltagem (V): 220-240V~
Grau de Proteção: IP44



Posição contato terra	9h		
Corrente nominal (A)	16	32	
	Polo 4		
Dimensão (mm)	a	150	182
	b	79	94
	c	56	65
	φ	7-16	7-20
	Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6