

CHAVE SECCIONADORA R5S

Design funcional com visor transparente para fácil identificação dos estados dos fusíveis. Permite o seccionamento seguro mesmo na manobra sob carga. Obedecem as normas IEC 60947-1 e IEC 60947-3.

INFORMAÇÕES GERAIS

Código	22005	22006	22007	22008	22009	22010
Modelo	R5S-100A	R5S-160A	R5S-250A	R5S-400A	R5S-630A	R5S-1600A
Corrente nominal	100A	160A	250A	400A	630A	1600A
Corrente nominal de operação						
220V AC-21B / AC-22B	100A	160A	250A	400A	630A	1600A
440V AC-21B / AC-22B	100A	160A	250A	400A	630A	1600A
500V AC-22B / AC-23B	100A	160A	250A	400A	630A	1600A
690V AC-22B / AC-23B	100A	160A	250A	400A	630A	1600A
Fusível	T-00 (fino)	T-00	T-01	T-02	T-03	T-04
Peso	0.75kg	0.86kg	2.24kg	3.37kg	4.64kg	14.5kg

DIMENSÕES (MM)

	R5S-100A	R5S-160A
a	90 mm	107 mm
b	142 mm	170 mm
c	74 mm	83 mm
d (∅)	6 mm	6 mm
e	128 mm	160 mm
f	150 mm	172 mm
g	174 mm	190 mm
h	50 mm	50/70 mm

	R5S-250A	R5S-400A	R5S-630A
a	184 mm	208 mm	256 mm
b	243 mm	286 mm	298 mm
c	112 mm	126 mm	142 mm
d	107 mm	128 mm	133 mm
e	214 mm	256 mm	266 mm
f	250 mm	282 mm	302 mm
g	292 mm	335 mm	358 mm
Ligação	Fig. A	Fig. B	Fig. C