

CONECTOR - EMENDA RÁPIDA TIPO PRENSA

Os conectores tipo prensa são compostos por uma lâmina de latão estanhada envolvida em um corpo isolante destinado a conectar dois fios ou cabos de cobre. Sua instalação é rápida, fácil e segura e não necessita de nenhuma ferramenta especial de auxílio.


INFORMAÇÕES GERAIS

Código	29240	29241	29242
Cor	vermelha	azul	amarela
Faixa de aplicação	0,5 a 1,0mm	1,0 a 2,5mm	4,0 a 6,0mm
Tipo de fio	rígido ou flexível		
Tensão	750V	750V	750V
Temperatura de op.	105°C	105°C	105°C



DIMENSÕES (MM)

Cor	C	A	L
Vermelha	20	8	25
Azul	20	8	25
Amarela	20	8	31



CONECTOR - EMENDA RÁPIDA TIPO ROSCA

Indicado para conectar e isolar fios ou cabos elétricos de baixa tensão, possui corpo em Polipropileno (PP), material reutilizável e retardante de chama. Contando com mola cônica e perfil quadrado em aço zincado. São seguras e de fácil instalação, não necessita de nenhuma ferramenta especial de auxílio.



INFORMAÇÕES GERAIS

Código	29243	29244	29245	29246	29247
Cor	cinza	azul	laranja	amarela	vermelha
Faixa de aplicação	Ø2 x 0,75mm	Ø2 x 1,0mm	Ø2 x 1,5mm	Ø2 x 2,5mm	Ø2 x 4,0mm
Cabos	0,8 a 2,5mm	0,8 a 4,5mm	1,5 a 6,0mm	2,5 a 10,0mm	1,0 a 16,0mm
Tipo de fio	rígido ou flexível				
Tensão	750V	750V	750V	750V	750V
Temperatura de op.	105°C	105°C	105°C	105°C	105°C
Isolação da carcaça	> 2kV	> 2kV	> 2kV	> 2kV	> 2kV
Linha de fuga	1kV	1kV	1kV	1kV	1kV

DIMENSÕES (MM)

Dimensões		
Cor	A	B
Cinza	8,3	14,7
Azul	9,9	17,9
Laranja	11,1	21,8
Amarelo	13,9	24,2
Vermelho	16,7	28

