

Os Prensa Cabos Lukma são glândulas de compressão que evitam o contato entre as partes internas e externas do produto onde for instalado, quando utilizado em conjunto com cabos. São geralmente utilizados em indústrias das mais diversas áreas, para aumentar o grau de proteção dos produtos que o utilizam.



INFORMAÇÕES GERAIS

Material	Nylon PA66 e borracha de nitrila butadieno
Temperatura de trabalho	Formato especial para aumentar a pressão de fixação
Características	Larga faixa de ajuste
	Resistência de pressão ultra forte
	A prova d'água e de poeira
	Alta resistência ao sal, ácidos, alcalis, álcool, graxas e solventes em geral
Grau de proteção	IP68
Norma	EN 60947-7-1:2009
Cores	CINZA PRETO

Código	Modelo	Diâmetro do Condutor (D1)	Diâmetro da Rosca (D2)	Comprimento da Rosca (D3)
29027 29028	PG7	1/4	11mm	9mm
94005 94006	PG9	5/16	15mm	9mm
29029 29030	PG11	3/8	17mm	9mm
29031 29032	PG13,5	1/2	20mm	9mm
94001 94002	PG16	5/8	22mm	8mm
94003 94004	PG19	3/4	24mm	10mm
29033 29034	PG21	3/4	28mm	10mm
29035 29036	PG29	1"	37mm	12mm
29037 29038	PG36	1 1/4	45mm	15mm
29039 29040	PG42	1 1/2	54mm	18mm
29041 29042	PG48	2"	58mm	18mm
54001 54002	BSP	1/4	13mm	8mm
54003 54004	BSP	3/8	16mm	9mm
54005 54006	BSP	1/2	21mm	9mm
54007 54008	BSP	3/4	26mm	11mm
54009 54010	BSP	1"	34mm	12mm
54011 54012	BSP	1 1/4	41mm	15mm
54013 54014	BSP	1 1/2	47mm	15mm
54015 54016	BSP	2"	59mm	15mm

DIMENSÕES (MM)

Vista explodida

