

Os Sinaleiros Lukma estão disponíveis em diversas opções de cores e modelos para atender aos mais diversos tipos de aplicações.


INFORMAÇÕES GERAIS

Tensão de impulso Uimp		25kV/minuto
Resistência de Isolamento		2mΩ
Consumo mA		< 20mA
Proteção contra choques elétricos		Classe I
Suportabilidade a impacto		0,7g/N
Grau de poluição		3 (ambiente industrial)
Categoria de sobretensão		III
Tratamento de proteção		TH
Intensidade do LED		>60cd/cm²
Temperatura ambiente		-25°C a + 55°C
Umidade relativa do ar		=98%
Seção dos condutores		1x0,22mm²
Invólucro		Polycarbonato
Lâmpada		LED
Furação		22mm
Durabilidade em temperatura ambiente de 25°C		>30.000 hrs
Suportabilidade a vibração (Frequência)		2 à 80Hz
Grau de Proteção IEC60529	Frontal	IP65
	Terminais	IP20
Torque nos terminais	Frontal	2x1,5mm2
	Terminais	1 a1,2Nm

Código	Cor	Tensão	Modelo
16020	BRANCO	12V AC/DC	LK16-22
16002	AMARELO	12V AC/DC	
16006	AZUL	12V AC/DC	
16013	VERDE	12V AC/DC	
16017	VERMELHO	12V AC/DC	
16011	BRANCO	24V AC/DC	
16003	AMARELO	24V AC/DC	
16008	AZUL	24V AC/DC	
16015	VERDE	24V AC/DC	
16019	VERMELHO	24V AC/DC	
16009	BRANCO	110V AC	
16001	AMARELO	110V AC	
16005	AZUL	110V AC	
16012	VERDE	110V AC	
16016	VERMELHO	110V AC	
16010	BRANCO	220V AC	
16004	AMARELO	220V AC	
16007	AZUL	220V AC	
16014	VERDE	220V AC	LK16-16
16018	VERMELHO	220V AC	
16072	AZUL	220V AC	
16071	AMARELO	220V AC	
16073	BRANCO	220V AC	
16074	VERDE	220V AC	
16075	VERMELHO	220V AC	

DIMENSÕES (MM)

Referência: LK16-16



Referência: LK16-22

