

Os Sinaleiros Lukma são um componente que tem por finalidade indicar a energização e status de operação ou emergência em quadros de comando, sistemas de automação e equipamentos elétricos em geral. O Led integrado possui longa durabilidade e alta intensidade luminosa. Possuem também design moderno, versátil e estão disponíveis em diversas opções de cores e modelos para atender aos mais diversos tipos de aplicações.

INFORMAÇÕES GERAIS

Tensão de impulso Uimp	25kV/minuto	
Resistência de Isolamento	2mΩ	
Proteção contra choques elétricos	Classe I	
Suportabilidade a impacto	0,7g/N	
Grau de poluição	3 (ambiente industrial)	
Categoria de sobretensão	III	
Tratamento de proteção	TH	
Intensidade do LED	>60cd/cm ²	
Temperatura ambiente	-25°C a + 55°C	
Umidade relativa do ar	=98%	
Seção dos condutores	1x0,22mm ²	
Durabilidade em temperatura ambiente de 25°C	>30.000 hrs	
Suportabilidade a vibração (Frequência)	2 à 80Hz	
Invólucro	Policarbonato	
Consumo mA	< 20mA	
Furação	22mm	
Lâmpada	LED	
Grau de Proteção IEC60529	Frontal	IP65
	Terminais	IP20
Torque nos terminais	Frontal	2x1,5mm ²
	Terminais	1 a1,2Nm



Código	Modelo	Cor	Tensão	Dimensões				
				A	B	C	D	E
16020	LK16-22	BRANCO	12V AC/DC	Ø19	9	M16	Ø14	35
16002	LK16-22	AMARELO						
16006	LK16-22	AZUL						
16013	LK16-22	VERDE						
16017	LK16-22	VERMELHO						
16011	LK16-22	BRANCO	24V AC/DC					
16003	LK16-22	AMARELO						
16008	LK16-22	AZUL						
16015	LK16-22	VERDE						
16019	LK16-22	VERMELHO						
16009	LK16-22	BRANCO	110V AC					
16001	LK16-22	AMARELO						
16005	LK16-22	AZUL						
16012	LK16-22	VERDE						
16016	LK16-22	VERMELHO						
16010	LK16-22	BRANCO	220V AC					
16004	LK16-22	AMARELO						
16007	LK16-22	AZUL						
16014	LK16-22	VERDE						
16018	LK16-22	VERMELHO						
16076	LK16-16	AZUL	24V AC	Ø29	13	M22	Ø20	39
16077	LK16-16	AMARELO						
16078	LK16-16	BRANCO						
16079	LK16-16	VERDE						
16080	LK16-16	VERMELHO						
16072	LK16-16	AZUL	220V AC					
16071	LK16-16	AMARELO						
16073	LK16-16	BRANCO						
16074	LK16-16	VERDE						
16075	LK16-16	VERMELHO						

DIMENSÕES (MM)

