

Os terminais isolados Lukma, ou emendas de condutores de cobre, possuem alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão, sua área de conexão é feita por compressão com guia de centralização do condutor. Feitas em cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido, são aplicadas em circuitos até 70°C e 1500V.

INFORMAÇÕES GERAIS

Código	Modelo	Cor	Cabo (C)
30025	Luva emenda isolada	AMARELO	4,0~6,0mm
30024		AZUL	1,5~2,5mm
30023		VERMELHO	0,5~1,5mm



DIMENSÕES (MM)



TERMINAIS DE COMPRESSÃO

Os terminais de compressão são fabricados em cobre eletrolítico com acabamento estanhado. Utilizados na conexão de cabos em equipamentos, barramentos, disjuntores, contadores e na conexão de cabos para aterramento

INFORMAÇÕES GERAIS

Código	Cabo (C)	Diâmetro (D)
30052	6,0mm	ØF: 5 mm
30006	10,0mm	ØF: 6 mm
30007	16,0mm	ØF: 6 mm
30008	25,0mm	ØF: 8 mm
30009	35,0mm	ØF: 8 mm
30010	50,0mm	ØF: 10 mm
30011	70,0mm	ØF: 10 mm
30012	95,0mm	ØF: 10 mm
30013	120,0mm	ØF: 12 mm
30014	150,0mm	ØF: 16 mm
30015	185,0mm	ØF: 16 mm
30016	240,0mm	ØF: 16 mm

DIMENSÕES (MM)

