

Os tubos Termocontráteis são uma ótima solução para isolamento térmico e para organizar os fios e cabos de eletroeletrônicos, instalações em geral e cabeamentos. Flexíveis ao serem aquecidos, os termocontráteis se moldam aos fios e cabos que passam em seu interior e os protegem contra corrosão e abrasão mecânica.

Disponíveis nas cores: Preta, branca, vermelha, amarela, verde, azul e lilás

INFORMAÇÕES GERAIS

Ø Interno expandido (mm)	Ø Interno expandido (pol)	Ø Interno após encolhimento máximo (mm)	Espessura da parede após encolhimento máximo (mm)	Largura do tubo achatado (mm)
1.5	3/50	0.5	0,4	2.2
2.5	1/10	1.25	0,45	3.78
4	4/25	2	0,45	6.1
6	1/4	3	0,55	9.35
8	8/25	4	0,55	12.5
10	2/5	5	0,6	16,49
13	1/2	6,5	0,65	21,21
16	5/8	8	0,7	26,7
20	3/4	10	0,8	34,56
28	1-1/8	14	0,9	48,55
35	1-3/8	17,5	1	56,00
40	1-9/16	20	1	63,19
50	2	25	1	79,11
70	2-3/4	35	1,3	111,00
80	3-1/8	40	1,46	127,50

Ø Interno expandido (mm)	Faixa de Ø equivalente máximo (mm)	Faixa de Ø equivalente mínimo (mm)	Perímetro expandido (mm)
1.5	1,28	0,55	4,75
2.5	2,13	1,38	7,9
4	3,4	2,2	12,6
6	5,1	3,3	18,9
8	6,8	4,4	25,2
10	8,4	5,5	32,97
13	11,1	7,15	42,39
16	13,6	8,8	53,38
20	17,6	11	69,08
28	23,2	15,4	91,06
35	29,2	19,25	114,61
40	33,2	22	130,14
50	40,8	27,5	160,14
70	56	39,6	219,8
80	64	45,1	251,2



Quantidade por bobina	25m
Material	Poliolefina flexível
Temperatura de utilização	-55°C a +125°C
Temperatura de contração	mín.90°C
Flamibilidade	Auto-extinguível
Contração longitudinal	0 a 5%
Tensão nominal	600V



KIT TERMOCONTRÁTIL

Os tubos Termocontráteis são uma ótima solução para isolamento térmico e para organizar os fios e cabos de eletroeletrônicos, instalações em geral e cabeamentos. Flexíveis ao serem aquecidos, os termocontráteis se moldam aos fios e cabos que passam em seu interior e os protege contra corrosão e abrasão mecânica.

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade por bobina	25m
Material	Poliolefina flexível
Temperatura de utilização	-55°C a +125°C
Temperatura de contração	mín.84°C
Flamibilidade	Auto-extinguível UL224VW-1
Contração longitudinal	0 a 5%
Tensão nominal	600V

Kit termocontrátil colorido - código: 29239

Cor	Tamanho	Quantidade
PRETO	Ø1,5	30 peças
AMARELO	Ø2,5	30 peças
VERMELHO	Ø4,0	20 peças
VERDE	Ø6,0	10 peças
AZUL	Ø10,0	06 peças
BRANCO	Ø13,0	04 peças

Kit termocontrátil preto - código: 29296

Cor	Tamanho	Quantidade
PRETO	Ø1,5	30 peças
PRETO	Ø2,5	30 peças
PRETO	Ø4,0	20 peças
PRETO	Ø6,0	10 peças
PRETO	Ø10,0	06 peças
PRETO	Ø13,0	04 peças

