

## TERMOCONTRÁTIL

Os tubos Termocontráteis são uma ótima solução para isolamento térmico e para organizar os fios e cabos de eletroeletrônicos, instalações em geral e cabeamentos. Flexíveis ao serem aquecidos, os termocontráteis se moldam aos fios e cabos que passam em seu interior e os protege contra corrosão e abrasão mecânica.

Disponível nas cores: Preta, branca, vermelha, amarela, verde, azul e lilás.

### INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES (MM)

Material	Polioléfina flexível
Temperatura de utilização	-55°C a +125°C
Temperatura de contração	mín. 90°C
Flamabilidade	Auto-extinguível UL224VW-1
Contração longitudinal	0 A 5%
Tensão nominal	600V

Termocontrátil ø 10mm
Termocontrátil ø 13mm
Termocontrátil ø 16mm
Termocontrátil ø 20mm
Termocontrátil ø 28mm
Termocontrátil ø 35mm
Termocontrátil ø 40mm
Termocontrátil ø 50mm
Termocontrátil ø 70mm
Termocontrátil ø 80mm

ø Interno expandido (mm)	ø Interno expandido (pol)	ø Interno após encolhimento máx. (mm)	Espessura da parede após encolhimento máximo (mm)	Faixa de ø equivalente mínimo (mm)	Faixa de ø equivalente máximo (mm)	Largura do tubo achatado (mm)	Perímetro expandido (mm)	Quant. por bobina
10	3-18	5	0,6	5,5	8,4	16,49	32,97	25m
13	1/2	6,5	0,65	7,15	10,8	21,21	42,39	25m
16	5/8	8	0,7	8,8	13,6	26,7	53,38	25m
20	3/4	10	0,8	11	17,6	34,56	69,08	25m
28	1-1/8	14	0,9	15,4	23,2	48,55	91,06	25m
35	1-3/8	17,5	1	19,25	29,2	56,00	114,61	25m
40	1-9/16	20	1	22	33,2	63,19	130,31	25m
50	2	25	1	27,5	40,8	79,11	160,14	25m
70	2-3/4	35	1,3	39,6	56	111,00	219,8	25m
80	3-1/8	40	1,46	45,1	64	127,50	251,2	25m



## KIT TERMOCONTRÁTIL

Os tubos Termocontráteis são uma ótima solução para isolamento térmico e para organizar os fios e cabos de eletroeltrônicos, instalações em geral e cabeamentos. Flexíveis ao serem aquecidos, os termocontráteis se moldam aos fios e cabos que passam em seu interior e os protege contra corrosão e abrasão mecânica.

Disponível nas cores: Preta, branca, vermelha, amarela, verde e azul.

### INFORMAÇÕES GERAIS - DIMENSÕES (MM)

Material	Poliiolefina flexível
Temperatura de utilização	-55°C a +125°C
Temperatura de contração	mín. 84°C
Flamabilidade	Auto-extinguível UL224VW-1
Contração longitudinal	0 A 5%
Tensão nominal	600V

KIT TERMOCONTRÁTIL COLORIDO		
COR	TAMANHO	QUANTIDADE
Preto	Ø1,5	30pçs
Amarelo	Ø2,5	30pçs
Vermelho	Ø4,0	20pçs
Verde	Ø6,0	10pçs
Azul	Ø10,0	06pçs
Branco	Ø13,0	04pçs

KIT TERMOCONTRÁTIL COLORIDO		
COR	TAMANHO	QUANTIDADE
Preto	Ø1,5	30pçs
Preto	Ø2,5	30pçs
Preto	Ø4,0	20pçs
Preto	Ø6,0	10pçs
Preto	Ø10,0	06pçs
Preto	Ø13,0	04pçs

