


40050

40051

Corrente (A): 16A, 32A
Voltagem (V): 110-130V~
Grau de Proteção: IP44



2P+T



Posição contato terra	4h	
Corrente nominal (A)	16	32
Polo	3	
Dimensão (mm)	a	135
	b	92
	c	50
	φ	3-18
	φ	3-18
Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6




40015

40018

Corrente (A): 16A, 32A
Voltagem (V): 220-240V~
Grau de Proteção: IP44



2P+T



Posição contato terra	6h	
Corrente nominal (A)	16	32
Polo	3	
Dimensão (mm)	a	135
	b	92
	c	50
	φ	3-18
	φ	3-18
Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6




40052

40078

Corrente (A): 63A, 125A
Voltagem (V): 220-240V~
Grau de Proteção: IP67



2P+T



Posição contato terra	6h	
Corrente nominal (A)	63	125
Polo	3	
Dimensão (mm)	a	134
	b	311
	c	108
	d	111
	e	20
	f	155
	g	6
	φC	6.2
Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	6-25	25-70




40022

40025

Corrente (A): 16A, 32A
Voltagem (V): 380-415V~
Grau de Proteção: IP44



2P+T



Posição contato terra	9h	
Corrente nominal (A)	16	32
Polo	3	
Dimensão (mm)	a	135
	b	92
	c	50
	φ	3-18
	φ	3-18
Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6




40023

40026

Corrente (A): 16A, 32A
Voltagem (V): 220-240V~
Grau de Proteção: IP44



3P+T



Posição contato terra	9h	
Corrente nominal (A)	16	32
Polo	4	
Dimensão (mm)	a	140
	b	95
	c	56
	φ	3-18
	φ	3-18
Cabo de secção transversal de área nominal (mm ²)	1-2.5	2.5-6